


VITaTronic® Profi - EMS/TNS

Analogausführung



Technische Daten:

Geräteart:	TENS/EMS-Kombination (Zweikanal-Ausführung)
Output Leistung :	0-80 V stufenlos regelbar (bei 500 Ω) bei TENS 0-80 V stufenlos regelbar (bei 500 Ω) bei EMS
Output Intensität:	0-90 mA in stufenlos regelbar (bei 500 Ω)
Frequenz:	1 – 250 Hz stufenlos regelbar
Impulsbreite:	285 μ s
Impulsform:	asymmetrisch bi-phasischer Rechteckimpuls
Programme:	C = Cycled Mode Pulsfrequenz / Intensität stufenlos regelbar mit Cycled-Modus Einstellungen On/Off-Zyklus wirkt auf beide Kanäle M = Contraction Mode Pulsfrequenz / Intensität stufenlos regelbar, bei der die Impulsdauer im Rhythmus von 3 Sekunden von 285 μ s um 90% reduziert und wieder auf 285 μ s erhöht. R = Reciprocal Mode Pulsfrequenz / Intensität stufenlos regelbar mit automatischem Kanalwechselperioden von Kanal I zu Kanal II On/Off-Zyklus von 1-60 Sekunden einstellbar Constant Mode (TENS) C + Timer „0“ oder R + Timer „0“ Bei Timer-Stellung „0“ erfolgt eine konstante Impulsabgabe
Zusatz Einstellungen:	Regler für Schwellstrom von 0 – 8 Sekunden (Einstellung Auf- und Abstiegszeit der Reizimpulse) Regler für die Zyklusdauer/Stimulationszyklus 1 – 60 Sekunden (Stufenlose Regelung der Zykluspausen) Zyklusdauer-Einstellungen für „Cycled“ und „Reciprocal“ Constant-Modus durch Zyklus-/Pausenregelung möglich
Batterie:	1 x 9 V Batterie (Typ 6F22)
Gewicht:	110 g (ohne Batterien)
Abmessungen:	139 x 62 x 24 mm